

ASP F50 FIRE

A L U S Y S T E M



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymommeistras.lt

ASP F50 FIRE

Fasadinė sistema - tai sienų sistema su didelių konstrukcinių sprendimų galimybe.

ALUSYSTEM siūlo priešgaisrinę **ASP F50 FIRE** fasadinę sistemą. Sistema tinkama kai keliama griežčiausi priešgaisriniai arba akustiniai reikalavimai. Galimos atsparumo ugniai klasės EI15, EI30, EI45, EI 60.



ASP F50 FIRE



Siekiant užtikrinti atsparumą ugniai, vertikalūs profiliai ir skersiniai horizontalūs profiliai yra sumontuoti su specialiais gipsiniais ugniai atspariais idėklais. Idėklą sudaro atitinkamos formos aliuminio sekcija, kuri funkcionuoja kaip karščio izoliatorius.

ASP F50 FIRE

Techniniai parametrai	F50 FIRE
Matomas plotis	50 mm
Stiklo paketo storis	15 -62 mm
Profiliuotųjų gylis	Stulpas 100-200 mm, rigelis 105-180 mm
Galimi panaudojimo variantai	Siena,
Šiluminiai koeficientai	Uf nuo 0,5 W/(m2K)
Oro pralaidumas	AE (1800 Pa) Klasė PN-EN 12152-2004
Vandens nepralaidumas	RE1200 Klasė PN-EN 12154-2004
Atsparumo ugniai klasė	EI15 – EI 60
Norma	PN-EN 13501-2

ASP F50 FIRE



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymommeistras.lt